



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta – A/20

Č. j. SMOL/328150/2021/OZP/VH/Pos
Spisová značka: S-SMOL/247239/2021/OZP
Uvádějte vždy v korespondenci

V Olomouci 29.12.2021

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Lenka Poštolková, dveře č. 4.26

Telefon: 588488322

E-mail: lenka.postolkova@olomouc.eu

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková

„Lhota pod Kosířem - stoková síť“

OBCENÍ ÚŘAD Drahanovice PSČ 783 44, okres Olomouc		Čís. dep. zds.: RA 193550
Došlo: - 4 -01- 2022	Zpracovatel: Sf	354 62
Č.j.: 78	Úkl. znak:	
Přílohy: 1		

Veřejná vyhláška

V příloze Vám přikládáme rozhodnutí vydané pod Sp. zn. S-SMOL/247239/2021/OZP č.j. SMOL/327798/2021/OZP/VH/Pos dne 29.12.2021 ve věci povolení stavby „Lhota pod Kosířem - stoková síť“ a žádáme Vás tímto, o jeho doručení veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. §§ 25 a 144 správního řádu a § 115 odst. 5 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tedy o jeho vyvěšení na úřední desce **Obecního úřadu Drahanovice**, a to po dobu 15 dnů.

Po uplynutí této doby, prosíme, o zpětné zaslání výše uvedeného rozhodnutí s označením, kdy bylo vyvěšeno a sejmuto, a to na odbor ŽP Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc - oddělení vodního hospodářství – Ing. Lenka Poštolková.

otisk razítka

MAGISTRÁT MĚSTA
OLOMOUCE
odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství
779 29 (5)

Ing. Hana Zvoníčková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

v z. Ing. Lenka Poštolková

Obdrží:

- Obecní úřad Drahanovice, IČO: 00298841, Drahanovice 144, 783 44 Náměšť na Hané + příloha

Co : spis



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta – A/20

Č. j. SMOL/327798/2021/OZP/VH/Pos
Spisová značka: S-SMOL/247239/2021/OZP
Uvádějte vždy v korespondenci

V Olomouci 29.12.2021

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Lenka Poštolková, dveře č. 4.26
Telefon: 588488322
E-mail: lenka.postolkova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková

„Lhota pod Kosířem - stoková síť“

OBCNÍ ÚŘAD Drahanovice PSČ 783 44, okres Olomouc	Čís. dop. zář.:
Došlo: - 4 -01- 2022	Zpracovatel:
Č.j.:	Ukl. znak:
Přílohy:	

ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 25 písm. b) a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích, s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě řízení dle § 115 vodního zákona a § 111 - § 112 stavebního zákona

žadatel **Obci Drahanovice**, IČO: 00298841, Drahanovice 144, 783 44 Náměšť na Hané, v zastoupení: GIBL Stavby s.r.o., IČO: 05674042, Veselíčko 210, 751 25 Veselíčko u Lipníka n.B.

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla „Lhota pod Kosířem - stoková síť“ na pozemcích parc. č. 305/1 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, lesní pozemek, parc. č. 305/2 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, orná půda, parc. č. 305/14 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 305/26 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 309/83 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 309/158 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, orná půda, parc. č. 312/2 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, zahrada, parc. č. 358 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 360/5 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, zahrada, parc. č. 360/6 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, zahrada, parc. č. 360/7 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 368 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, zahrada, parc. č. 419/1 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 437/1 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 442 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 446/1 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 448 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 449/2 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 1128/3 v k.ú. Luděřov, obec Drahanovice, orná půda, parc. č. 1128/4 v k.ú. Luděřov, obec Drahanovice, orná půda, parc. č. 1128/6 v k.ú. Luděřov, obec Drahanovice, orná půda, parc. č. 1128/8 v k.ú. Luděřov, obec Drahanovice, orná půda, parc. č. 1133 v k.ú. Luděřov, obec Drahanovice, trvalý travní porost, parc. č. 1144 v k.ú. Luděřov, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 1180/6 v k.ú. Luděřov, obec Drahanovice, vodní plocha, parc. č. 1198/1 v k.ú. Luděřov, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 1198/2 v k.ú. Luděřov, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 1209/2 v k.ú. Luděřov, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 1298 v k.ú. Luděřov, obec Drahanovice,

ostatní plocha, parc. č. 1305/15 v k.ú. Luděřov, obec Drahanovice, orná půda, parc. č. 1305/26 v k.ú. Luděřov, obec Drahanovice, orná půda, parc. č. 1318 v k.ú. Luděřov, obec Drahanovice, vodní plocha, parc. č. 1319 v k.ú. Luděřov, obec Drahanovice, orná půda,

údaje dle vodoprávní evidence - **splašková kanalizace**

na pozemcích parc.č. 305/1; 305/2; 305/14; 305/26; 309/83; 309/158; 312/2; 358; 360/5; 360/6; 360/7; 368; 419/1; 437/1; 437/2; 442; 446/1; 446/2; 448; 449/2; 1128/3; 1128/4; 1128/6; 1128/8; 1133; 1144; 1180/6; 1198/1; 1198/2; 1209/2; 1298; 1305/15; 1305/26; 1318; 1319, katastrální území 631493|Lhota pod Kosířem;631507|Luděřov, obec 501751|Drahanovice, Olomoucký kraj, č.h.p. 4-12-01-0150-0-00|Zlatá stružka, orientační určení polohy (souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 123 334,5, 562 210,6; 1 122 413,5, 561 259,6), vodní tok 10186728|Zlatá stružka.

Popis stavby:

SO.01 Gravitační kanalizace

SO.01.01 Stoky gravitační kanalizace

Celková délka gravitační splaškové kanalizace je 1.681,0 m, z toho: délka 467,0 m v dimenzi DN 250, délka 1214,0 m v dimenzi DN 300.

Splašková kanalizace je navržena jako gravitační z hladkého (s hladkým vnitřním i vnějším povrchem) PVC/PP materiálu potrubí s plnostěnnou stavbou stěny bez pěnového vylehčení, s popisem vně trubky. Potrubí z PVC splňující normu ČSN EN 1401-1, potrubí z PP splňující normu ČSN EN 1852-1. Kruhová tuhost nově navrhovaného trubního materiálu na gravitační kanalizaci je minimálně SN 12 (12 kN.m^{-2}) v krajských komunikacích, minimálně SN 8 (8 kN.m^{-2}) v místních komunikacích a v nepojížděných plochách. Výstavba stokové sítě je projektantem navržena otevřeným výkopem, lokálně při křížení krajské komunikace protlakem (gravitační stoka opatřena chráničkou).

Gravitační splašková kanalizace DN 250

Stoka	Délka [m]	DN [mm]
PA	29,0	250
PB	209,0	250
PC	57,0	250
OA-1	127,0	250
P1	19,0	250
P2	26,0	250
Celkem [m]	467,0	

Gravitační splašková kanalizace DN 300

Stoka	Délka [m]	DN [mm]
O	491,0	300
OA	161,0	300
P	562,0	300
Celkem [m]	1 214,0	

Na kanalizačních stokách budou umístěny **kanalizační šachty**:

Betonové šachty			
i	Stoka	DN 1000	DN 1500
		prefa dno [ks]	prefa dno [ks]
1	P	23	1
2	PA	1	0
3	PB	6	0
4	PC	2	0
5	P1	2	0
6	P2	2	0
7	O	11	1
8	OA	8	0
9	OA-1	5	0
Celkem šachet [ks]		60	2

Plastové šachty jsou navrhovány pouze do stísněných prostor, kde není možno osadit šachty betonové.

Stoka	Šachta DN 600
P	Š25 P
P	Š26 P
P	Š27 P
P	Š28 P
OA	Š9 OA
OA	Š10 OA
OA-1	Š6 OA-1
OA-1	Š7 OA-1
Celkem šachet [ks]	8

Šachty se zaústěním výtlačku

Výtlačný řad „VO“ bude zaústěn do stávající šachty Š8 KA dle vzorového výkresu D.0.8, šachta bude opatřena biofiltrem.

Spadištní šachta

Hlavní stoka	Vedlejší stoka	Šachta	H spad.	Typ
"O"		Š3 O	1,00	A

Typ A - Spadiště na hlavní stoce, v oblouku, bez přítoku.

Akumulační šachta bude osazena před zaústěním do čerpací stanice:

Š1 O – rozměr 2,5x4,5m

Š1 P – rozměr 2,5x4,5m.

SO.01.02 *Kanalizační přípojky na veřejném prostranství (VČP) – zárodky – povoleny územním rozhodnutím.*

SO.01.03 Opravy narušených povrchů po výkopech – krajská komunikace

SO.01.04 Opravy narušených povrchů po výkopech – místní komunikace

SO.01.05 Opravy ostatních narušených povrchů po výkopech

Stavbou dotčené pozemky včetně komunikací budou po realizaci stavby uvedeny do původního stavu. Odvodnění vozovky zůstane stávající. Komunikace bude opravena do původního výškového stavu.

SO.01.06 *Přeložky sdělovacího vedení - povoleny územním rozhodnutím.*

SO.01.07 *Přeložky nízkého napětí - povoleny územním rozhodnutím.*

SO.01.08 Přeložky vodovodu

Vzhledem ke stísněným poměrům v některých lokalitách a také vlivem polohy stávajících inženýrských sítí a nutnosti podchytit stávající stoky novou kanalizací je uvažováno s přeložkami vodovodu. Stávající vodovodní přípojky, které jsou napojeny na stáv. řad v místech navrhovaných přeložek, budou přepojeny. Týká se to lokalit v místech uložení navržených stok „OA“,

- v místě poslední šachty stoky „OA“ - délka přeložky Př „V1“ cca 26,0 m, LT 80.

SO.01.09 Přeložky kanalizace

Vzhledem ke stísněným poměrům v některých lokalitách a také vlivem polohy stávajících inženýrských sítí je uvažováno s přeložkami stávající kanalizace. Stávající kanalizační přípojky, které jsou napojeny na stáv. stoku v místech navrhovaných přeložek, budou přepojeny. Týká se to lokalit v místech uložení navržených gravitačních stok „O“.

- v místě uložení stoky „O“ - délka přeložky PřK 1 cca 50,0 m.

SO.01.10 *Statické zajištění sloupu NN - povoleno územním rozhodnutím.*

SO.01.11 *Statické zajištění (budovy, objekty) - povoleno územním rozhodnutím.*

SO.02 Tlaková kanalizace

SO.02.01 Stoky tlakové kanalizace

Celková délka tlakové splaškové kanalizace je 1.939,0 m, z toho: délka 1935,0 m v dimenzi De 125, délka 4,0 m v dimenzi De 110.

Tlaková splašková kanalizace

Stoka	Délka [m]	De [mm]
VO	1 935,0	125
VO-1	4,0	110
Celkem [m]	1 939,0	

Tlakové stoky jsou navrženy z trubního materiálu, De 90 mm, De 110 mm, De 125 mm PE 100⁺ -RC SDR 17, SDR 11 s vnějším ochranným pláštěm, tlakové třídy PN 10 a PN 16.

Výstražná fólie bude umístěna 300 mm nad vrchol tlakového potrubí. Šířka výstražné fólie bude min. 50 mm. Vedle potrubí bude na podsypovou vrstvu položen identifikační vodič CY 6 mm².

Výtlaky jsou trasovány v polních cestách a místních komunikacích, v nezpevněných plochách, v orné půdě. Částečně jsou výtlaky trasovány v krajské komunikaci III/44812. Stoky v několika místech kříží krajskou komunikaci (KK) a otevřená koryta vodních toků (Zlatá Stružka). Výstavba stokové sítě je projektantem navržena otevřeným výkopem, bezvýkopové uložení potrubí je uvažováno pouze v některých místech křížení výtlaků - s KK (křížení krajské komunikace protlakem stoka opatřena chráničkou) a vodními toky (křížení s vodním tokem protlakem, ocelová chránička DN 300, dl. 8,0 m).

Na všech nejvyšších místech výtlačných řadů se předpokládá odvětrání potrubí automatickým odvězdušňovacím/zavzdušňovacím ventilem pro odpadní vodu.

Čistící šachty

Jsou navrženy na výtlačích odpadních vod pro možnost jejich údržby. Jejich vystrojení umožňuje čištění a odkalení výtlačku. Jsou navrhovány v nejnižších místech, dále v přímých úsecích cca po 250 m. Poklop šachet musí být vodotěsný.

Výtlaček	Dimenze potrubí De [mm]	Označení čistící šachty
"VO"	125	KŠ1 VO
"VO"	125	KŠ2 VO
"VO"	125	KŠ3 VO
"VO"	125	KŠ4 VO
"VO"	125	KŠ5 VO
Celkem [ks]		5

Vzdušňkové šachty

Jsou navrženy na výtlačích v nejvyšších místech nivelety. Jejich vystrojení umožňuje odvětrání a zavzdušnění, čištění výtlačku. Odvětrání vzdušňkových ventilů v šachtách umístěných v komunikaci v zástavbě obce bude pomocí potrubí vyvedeného pod zemí mimo vozovku a ukončeného větrací hlavicí nad terénem. Na větracím potrubí bude osazen biofiltr eliminující zápach, který by eventuálně mohl unikat do zastavěné části obce. Poklop šachty musí být vodotěsný.

Výtlaček	Dimenze potrubí De [mm]	Označení vzdušňkové šachty
"VO"	125	VŠ1 VO
"VO"	125	VŠ2 VO
"VO"	125	VŠ3 VO
Celkem [ks]		3

Pozn.: vzdušňkové šachty budou vybaveny biofiltrem, celkem 3 ks.

Spojné šachty

Jsou navrženy na výtlačích, umístěny jsou ve spojných uzlech tlakové kanalizace (TK), u významných lomů. Jejich vystrojení umožňuje, čištění výtlačku, v případě osazení vzdušňkového ventilu i zavzdušnění / odvětrání. Odvětrání vzdušňkových ventilů v šachtách umístěných v komunikaci v zástavbě obce bude pomocí potrubí vyvedeného pod zemí mimo vozovku a ukončeného větrací hlavicí nad terénem. Na větracím

potrubí bude osazen biofiltr eliminující zápach, který by eventuelně mohl unikat do zastavěné části obce.

Výtlač - dimenze potrubí De [mm]			Označení spojné šachty
přítok	boční přítok	odtok	
"VO" - De 125	"VO-1" - De 110	"VO" - De 125	SŠ1
Celkem [ks]		1	

SO.02.02 Opravy narušených povrchů po výkopech – krajská komunikace

SO.02.03 Opravy narušených povrchů po výkopech – místní komunikace

SO.02.04 Opravy ostatních narušených povrchů po výkopech

Stavbou dotčené pozemky včetně komunikací budou po realizaci stavby uvedeny do původního stavu. Odvodnění vozovky zůstane stávající. Komunikace bude opravena do původního výškového stavu.

SO.02.05 Přeložky sdělovacího vedení - povoleny územním rozhodnutím.

SO.02.06 Přeložky nízkého napětí - povoleny územním rozhodnutím.

SO.02.07 Statické zajištění (budovy, objekty) - povoleno územním rozhodnutím.

SO.3 Čerpací stanice

Navrženo je vybudování 2x novostavby podzemních čerpacích stanic odpadních vod vč. souvisejících objektů a konstrukcí.

SO.3.01 Čerpací stanice ČS VO

Čerpací stanice se nachází v blízkosti krajské komunikace, na parcele č. 309/158 k.ú. Lhota pod Kosířem. Do této čerpací stanice jsou svedeny splaškové odpadní vody ze stoky „O“ a „OA-1“. Odtud jsou splaškové odpadní vody čerpány až do stávající šachty „Š8 KA“ v k.ú. Luděřov.

Čerpací stanice je navržena jako podzemní objekt (poklop je cca 35 cm nad úroveň terénu). Rozměry: půdorysné světlé rozměry Ø 2,4 m, světlá výška H1 = 4,72 m, celková výška H = 5,17 m. ČS bude provedena jako železobetonová konstrukce. Stropní deska bude provedena jako železobetonová konstrukce. Čerpací jímka je vystrojená dvěma odstředivými čerpadly (1+1), systémem suchého zařízení v kovové nádrži. U motorů se předpokládají frekvenční měniče. V ČS je navržen pneumatický proplachovací systém (kompresor a tlaková nádoba jsou umístěny v šachtě ČS).

Čerpací stanice nemá havarijný přeliv. Pro případ výpadku elektrické energie je akumulace řešena částečně v přítokovém potrubí a v šachtách gravitační kanalizace, na dobu minimálně 6 hod. V případě potřeby je čerpací stanice vybavena vstupem pro napájení mobilním agregátem. Čerpací stanice nebude oplocená.

SO.3.02 Čerpací stanice ČS VO-1

Čerpací stanice se nachází v blízkosti místní komunikace, na parcele č. 305/2 k.ú. Lhota pod Kosířem. Do této čerpací stanice jsou svedeny splaškové odpadní vody ze stoky „P“ a jejich bočních stok. Odtud jsou splaškové odpadní vody čerpány až do stávající šachty „Š8 KA“ v k.ú. Luděřov výtlačem „VO“ přes spojnou šachtu SŠ.

Objekt je umístěn v nezpevněné zatravněné ploše. Přístup k čerpací stanici bude z místní komunikace. U ČS VO-1 vybudována manipulační plocha zpevněna šterkem cca 38 m² pro obsluhu.

Čerpací stanice je navržena jako podzemní objekt (poklop je cca 35 cm nad úroveň terénu). Rozměry: půdorysné světlé rozměry Ø 2,5m, světlá výška H1 = 4,8 m, celková výška H = 5,8 m. ČS bude provedena jako železobetonová konstrukce. Stropní deska bude provedena jako železobetonová konstrukce. Čerpací jímka je vystrojená dvěma odstředivými čerpadly (1+1), systémem suchého zařízení v kovové nádrži. U motorů se předpokládají frekvenční měniče. V ČS je navržen pneumatický proplachovací systém (kompresor a tlaková nádoba jsou umístěny v šachtě ČS).

Čerpací stanice nemá havarijný přeliv. Pro případ výpadku elektrické energie je akumulace řešena částečně v přítokovém potrubí a v šachtách gravitační kanalizace, na dobu minimálně 6 hod. V případě potřeby je čerpací stanice vybavena vstupem pro napájení mobilním agregátem.

SO. 4 Rozšíření distribuční sítě NN a přípojky NN k ČS - povoleno územním rozhodnutím.

SO.4.01 RDS NN a přípojka NN k ČS VO

SO.4.02 RDS NN a přípojka NN k ČS VO-1

SO. 5 Účelová komunikace k ČS – bude vydáno samostatné stavební povolení.

PS. 01 Čerpací stanice

PS. 01.01 Strojně - technologická část

Koncepce čerpání

Suché zařízení s plynotěsnou a vodotěsnou provozní nádrží, v kovovém provedení (chráněno speciálním nátěrem), obsahuje uvnitř nádrže zdvojený systém sběrače pevných látek, jištěným proti ucpávání. Každý sběrač (separátor) pevných látek obsahuje dvě pryžové nebo nerezové dělicí klapky a jednu uzavírací kulovou klapku.

Separátory uvnitř provozní nádrže jsou samočistící a nevyžadují jakoukoliv údržbu, jejich samočistící efekt nastává při čerpací fázi tlakem a průtokem média. Za separátory jsou umístěna čerpadla, každé s oběžným kolem pro odpadní vodu, tříkanálové konstrukce. Jsou použita odstředivá hydrodynamická čerpadla s ochranou motoru min. IP67 – zatopitelné provedení.

Čerpadla

Technologie čerpací stanice splňuje požadavky a je certifikována podle normy ČSN EN 12050-1 (75 67 62) Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci – Konstrukční zásady a zkoušení – Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi.

Níže uvedené položky týkající se čerpání se separací tuhých látek budou součástí kompletní dodávky technologie čerpací stanice příslušného dodavatele.

Odstředivé čerpadlo, otevřené vícekanálové oběžné kolo -2 ks

ČS VO:

Čerpané množství:	$Q_{\max}$	= 1,52 m ³ .hod ⁻¹
Dopravní výška:	H	= 21,3 m
Výkon motoru :	P_{mot}	= 5,5 kW (pro jedno čerpadlo)

ČS VO-1:

Čerpané množství:	$Q_{\max}$	= 1,75 m ³ .hod ⁻¹
Dopravní výška:	H	= 9,36 m
Výkon motoru :	P_{mot}	= 2,2 kW (pro jedno čerpadlo).

Spouštění motoru – soft startér. Čerpadla čerpají s automatickým střídavým spínáním (1+1). Souběžný provoz není možný. V případě termického výpadku prvních dvou z čerpadel dochází k automatickému přepnutí na další dvě čerpadla. Doba provozu a přestávek je nastavitelná a omezena v závislosti na času. Po uplynutí doby provozu dochází k nucenému přepnutí. U motorů se předpokládají frekvenční měniče.

Povrchová ochrana

Šrouby z nerez oceli, nádrž uvnitř a vně navrstvena epoxidu, navrstvení sběrače nerozpuštěných látek pomocí akrylového kombinovaného laku odolného odpadním vodám.

Kalové čerpadlo ponorné (s integrovaným plovákovým spínačem) – 1 ks

Čerpané množství:	$Q_{\max}$	= 4,0 – 5,0 l.s ⁻¹
Dopravní výška:	$H_{\max}$	= do 7,0 m
Výkon motoru :	P_{mot}	= 0,2 – 0,4 kW.

Spouštění motoru přímo

Materiálové provedení: skříň a patkové koleno – šedá litina
kolo a hydraulika – abrazivzdorný materiál.

Elektrický rozvaděč

Elektrický rozvaděč je součástí SO 04 Rozšíření distribuční sítě NN a přípojky NN k ČS.

Ovládací a řídicí rozvaděč

Ovládací a řídicí rozvaděč je součástí PS 01.02 Elektro. část, měření a regulace (MaR).

Magneticko – indukční průtokoměr

V ČS bude osazen 1 x magneticko - indukční průtokoměr DN 100 mm, 230V, oddělené provedení, včetně propojovacího kabelu, vhodný pro splaškové odpadní vody s příměsí fekálií a vláknitých částí. Dodávka v kompaktním nebo odděleném provedení snímače s převodníkem. Provedení snímače s krytím IP68 pro šachtice s možností zaplavení. Konstrukce snímače se zúženou měřicí trubicí obdélníkového průřezu - zvýšená přesnost měření, montáž nevyžaduje rovné úseky před a za snímačem. Montáž v libovolné poloze. Měření proudící kapaliny v obou směrech. Převodník s displejem a ovládáním s možností programování

měřidla na místě bez použití PC. V převodníku otevřená sběrnice pro připojení externího záznamového zařízení - pulzní výstup 2 pasivní pulzní výstupy ($I < 10 \text{ mA}$; $U: 2,7 \dots 24 \text{ Vss}$ ($P < 100 \text{ mW}$). Objem/pulz je programovatelný - volitelná šířka pulzu: 1 ms, 5 ms, 10 ms, 50 ms, 100ms - hodnota pulsu 10 až 100 litrů/puls.

Vzdušník

V ČS bude osazen zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil.

Dávkovací technologie

U ČS VO a ČS VO-1 bude umístěno nadzemní dávkovací zařízení koagulantu, užitiný objem 1 m^3 . Dávkování bude napojeno přes potrubí PE DN 20mm délky 3,0m do ČS, tím budou ošetřeny čerpané splaškové vody.

Polyetylenový zásobník v zachytivé vaně z PE bude vyroben v souladu s ČSN EN 125732000. Vnitřní i vnější ochranný zásobník bude mít ploché dno a bude opatřen víkem

Vybavení: stavoznak se stupnicí, plnění uzavíratelným otvorem ve víku vnitřní nádrže, zásobník není opatřen přepadem, držák dávkovacího čerpadla osazen na víku vnitřního zásobníku. Dávkovací zařízení: 1 ks dávkovací čerpadlo 15 l/hod, řízené změnou zdvihu membrány, protitlakový a jehlový vstřikovací ventil, sací koš, kalibrační válec se stupnicí, ovládací ventily.

Dávkovací čerpadlo bude umístěno na víku vnitřního zásobníku.

V rámci provozního souboru bude změněna technologie ve stávající čerpací stanici ČS VK na pozemku 1144, 1180/5 v k.ú. Luděřov.

PS. 01.02 Měření a regulace, automatizace řízení (MAR, ASŘ)

Soubor řeší připojení technologických zařízení objektů čerpacích stanic se separací pevných látek. Předmětem dodávky jsou rozvaděče pro jednotlivé ČS, jejich instalace a připojení technologie pro objekty ČS. Předmětem dodávky jsou také čidla MaR (montáž a zprovoznění měřících okruhů neelektrických veličin), kromě měření hladiny a průtoku, které jsou součástí dodávky technologie.

Při výstavbě dojde ke křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vodní díla (kód/název):	441 stoková síť
Kanalizační soustava (kód/název):	01 kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy (kod):	02 oddílná
Zpracování provozního řádu uloženo:	ANO
Druh stokové sítě (kód/název):	02 gravitační s přečerpáváním ve
stokové síti	
Celková délka stok (m):	3 620
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (m):	1671,0 gravitační; 1939,0 tlaková
Nejmenší jmenovitá světlost stoky (mm):	110
Největší jmenovitá světlost stoky (mm):	300
Počet povolených čerpacích stanic:	2.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba výše uvedeného vodního díla bude prováděna podle schválené projektové dokumentace, vypracované PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., Středisko Tišnov, Kukýrna 51, 666 01 Tišnov, a ověřené Ing. Pavlem Kocúrem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT - 1005638, pod zak.č. 18-T014, v 09/2021.
2. Jakékoliv změny oproti schválenému projektu musí být předem projednány se zodpovědným projektantem a speciálním stavebním úřadem.
3. *Ve Lhotě pod Kosířem bude tímto vybudována oddílná kanalizace, stávající kanalizace bude zachována pro odvod pouze srážkových vod, z tohoto důvodu je nutné důsledné oddělení srážkových a splaškových vod z jednotlivých nemovitostí. Do nově vybudované kanalizace budou přepojeny kanalizační přípojky odvádějící pouze splaškové vody.*
4. Stavebník zajistí, aby prostorové vytýčení polohy stavby provedla fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněná toto vytýčení provádět. Dále stavebník zajistí, aby podklady pro prostorové vytýčení polohy stavby byly v souladu s územním rozhodnutím č.j. NnH/3206/2020/Pa, ze dne 17.12.2020.

5. Před zahájením zemních prací požádá stavebník správce inženýrských sítí o jejich vytyčení v prostoru staveniště.
6. Stavebník prokazatelně oznámí před zahájením stavby speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a stavebního podnikatele, který ji bude provádět. Oznámený stavební podnikatel musí být k provádění předmětné stavby oprávněn.
7. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení OÚ Drahanovice.
8. Před zahájením stavebních prací stavebník projedná minimálně 5 dní předem s majiteli a uživateli stavbou dotčených pozemků a sousedních nemovitostí zásobování a přístup během provádění stavby. Po celou dobu realizace stavby bude ze strany navrhovatele zajištěn bezpečný přístup k okolním nemovitostem (pozemkům a stavbám). Dále zajistí přístup k sítím technického vybavení a k požárním zařízením. Stejně tak je nutné zachovat přístup a příjezd pro potřeby složek integrovaného záchranného systému (Lékařská služba, Hasiči).
9. Na stavbě musí být provedena taková opatření, aby nedocházelo k znečišťování (zanášení splaveninami) stávající kanalizace. V opačném případě bude prováděno pravidelné čištění.
10. Při provádění stavby je nutno dbát na zachování stability stávajících objektů v trase kanalizace, před zahájením prací bude provedena fotodokumentace stávajícího stavu objektů.
11. Při výstavbě musí být provedena taková opatření, aby nedocházelo ke zvýšenému odtoku vod ze staveniště a ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě oproti stávajícímu stavu.
12. Pokud bude při výstavbě naraženo na stávající drenážní systémy, je třeba tyto systémy zachovat funkční, aby nedošlo k jejich přerušení s následným vzestupem hladiny podzemní vody a podmáčením okolního terénu.
13. Před zahájením stavby a po jeho dokončení musí stavebník zaznamenat stav stávajících studní (stavy hladiny a hloubky dna okolních studní a datum jejich zaměření). Výkopové práce musí být prováděny tak, aby nebyly narušeny hydrogeologické poměry okolního území a nebyla ovlivněna vydatnost místních vodních zdrojů (studní) pro individuální zásobování vodou.
14. Stavba kříží bezejmenné vodní toky IDVT (10205905) na pozemku parc. č. 1180/6 k.ú. Luděrov a IDVT (10204664) na pozemku parc. č. 1198 k.ú. Drahanovice a práce budou probíhat v blízkosti těchto toků, proto musí být splněny následující podmínky:
 - Navrhovatel zajistí v průběhu přípravy a realizace stavby zabezpečení látek ohrožujících jakost povrchových a podzemních vod.
 - Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
 - Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zábraně případným úkapům či únikům ropných látek.
 - Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na odboru ŽP Magistrátu města Olomouce.
15. V průběhu výstavby nebudou používané komunikace nadměrně znečišťovány. V opačném případě stavebník zajistí jejich pravidelné čištění, v letních měsících kropení pro snížení prašnosti.
16. Předpokládaná doba výstavby: Stavba bude zahájena po dni nabytí právní moci rozhodnutí, dokončení stavby 30.11.2023.
17. Před zahrnutím nově položených potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti kanalizace s přihlédnutím k ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610, vodotěsnost nádrží ČS podle ČSN 750905, vodotěsnost tlakových úseků systémů gravitačních stok podle ČSN 755911, monitoring gravitační kanalizace. Ke zkouškám bude přizván budoucí provozovatel kanalizace. Protokoly o provedených zkouškách předloží stavebník pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
18. Před zahrnutím nově položených potrubí přeložek vodovodního řádu, bude provedena tlaková zkouška s přihlédnutím k ČSN 75 5911 za účasti budoucího provozovatele stavby. Protokol o průběhu a výsledcích tlakové zkoušky předloží stavebník pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
19. Před provedením tlakové zkoušky přeložek vodovodního řádu proběhne proplach a desinfekce potrubí.
20. Dodržení podmínek při křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi si stavebník před zasypáním rýhy nechá od jednotlivých správců těchto sítí potvrdit.
21. Doklady o odstranění nebo využití odpadů, které vzniknou v rámci stavby, budou součástí dokumentace předkládané k žádosti o užívání stavby.
22. V souladu s ustanoveními zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, bude provedeno před záhozem rýhy kanalizačního řádu a přeložek vodovodního řádu zaměření skutečného provedení stavby (směrově a výškově) odpovědným geodetem. Zaměření na okolní pevné body musí být pravouhlé, u větších vzdáleností je možné zaměření do trojúhelníku. Jedno vyhotovení geodetického zaměření stavby

v systému S-JTSK zakreslené do **katastrální mapy** bude předloženo odboru životního prostředí MMOI pro účely vydání kolaudačního souhlasu.

23. Ke kolaudaci stavby bude předložen **provozní řád vodního díla – stokové sítě Lhoty pod Kosířem**, zpracovaný podle vyhlášky MZE č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl.
24. Nejpozději ke kolaudaci stokové sítě bude předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení **kanalizační řád** pro veřejnou kanalizaci Lhoty pod Kosířem, příp. kanalizační řád stokové sítě Drahanovice doplněný o novou část, zpracovaný v souladu s částí desátou vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
25. Podle § 119 stavebního zákona, stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
26. V průběhu realizace stavby musí mít stavebník zajištěn odborný dozor stavby, který bude provádět osoba odborně způsobilá (autorizovaná).
27. *Před dosažením fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek stavby stavebník v dostatečném časovém předstihu (nejméně 15 dnů předem) oznámí vodoprávnímu úřadu (MMOI OŽP, odd. vodního hospodářství) termín možného konání kontrolní prohlídky, tj. dosažení fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek stavby, který byl přílohou žádosti o stavební povolení. Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby:*
 - Průběžně před zásypem jednotlivých kanalizačních stok.
 - Průběžně před zásypem jednotlivých přeložek vodovodních řadů.
 - Při vybudování čerpacích stanic ČS.
 - Závěrečná kontrolní prohlídka.
28. Při realizaci stavby budou respektována vyjádření daná k projektu od správců inženýrských sítí, účastníků řízení a dotčených orgánů:
stanoviska dotčených orgánů
 - závazné stanovisko MMOI, odb. ŽP - ovzduší, č.j. SMOL/184667/2021/OZP/OOSSO/Hyb ze dne 27.7.2021:
 1. Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem.
 2. Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.
 3. Mezideponie prашného materiálu bude plachtována nebo kropena tak, aby nedocházelo k nadměrné prašnosti.
 4. Při řezání, broušení či obdobných prашných činnostech používat v rámci možností stroje se skrápěním, případně odsávat vzdušninu přes vodný filtr.
 5. Neprovádět demoliční práce během silného proudění větru.
 6. Izolovat nakládání se sutí od okolního prostředí a zamezit tak nadměrné prašnosti (použití fólií, tkanin apod.).
 7. S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci vykonávající stavbu.
 - závazné stanovisko MMOI, odb. ŽP, odd. péče o krajinu a zemědělství - ZPF, č.j. SMOL/305406/2020/OZP/PKZ/Pol ze dne 16.12.2020:
 1. V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona provede ten, v jehož prospěch je souhlas udělován, na vlastní náklad skřívku kulturní vrstvy půdy do hloubky 25 cm a následně ji využije na terénní úpravy na zbývající části pozemku parc. č. 305/2 v k.ú. Lhota pod Kosířem. Způsob provedení skřívky a její další manipulace bude prováděna v souladu s ustanovením § 14 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.
 2. Před zahájením stavby je žadatel povinen zajistit zřetelné vyznačení hranic záboru v terénu, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF.
 - závazné stanovisko MMOI, odb. ŽP, odd. péče o krajinu a zemědělství - lesy, č.j. SMOL/273486/2020/OZP/PKZ/Skr ze dne 10.11.2020:
 1. na lesních pozemcích nebudou zřizovány ani užívány stavby nebo skládky jakéhokoliv druhu,
 2. na lesních pozemcích nebudou poškozovány stromy nebo keře včetně jejich kořenů,
 3. na lesních pozemcích nebudou jezdit, popřípadě parkovat dopravní prostředky nebo jiná stavební technika, neudělí-li vlastník lesa výjimku z tohoto zákazu,
 4. na lesních pozemcích nebude hromaděn ani rozprostřen materiál z výkopů či terénních úprav,
 5. technické parametry komunikací i nadále umožní pojezd lesní techniky.
 - závazné stanovisko KHS Olomouckého kraje, č.j. KHSOC/35664/2021/OC/HOK ze dne 13.7.2021, spis. zn. KHŠOC/35664/2021:

- 1) Nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, musí vyhovovat ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů, což bude investorem před vydáním kolaudačního souhlasu doloženo KHS.
- 2) Ke kolaudačnímu souhlasu investor předloží KHS protokol s výsledkem rozboru vzorku pitné vody, odebraného z přeloženého vodovodního řadu, vyhovující ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 1 a § 4 odst. 7 písm. a), d) a odst. 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu provedených vyšetření (*krácený rozbor*) dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb.

vyjádření a stanoviska ostatní

- vyjádření ZD Senice na Hané ze dne 12.5.2020:
 - Požadujeme takové technické řešení stavby, aby na pozemcích ve vlastnictví Zemědělského družstva Senice na Hané, parc. č. 1128/8, 1128/6, 1128/4, 1133 a 1305/15 vše v k.ú. Luděrov, nebyla umístěna žádná cizí nadzemní tělesa, zejména revizní šachty, kontrolní šachty apod.
 - Práce spojené s realizací stavby budou probíhat v době vegetačního klidu.
 - V případě poškození zemědělských porostů na výše uvedených pozemcích, popřípadě na pozemcích, které má Zemědělské družstvo Senice na Hané v řádném užívání, bude investorovi vyčíslena výše náhrady.
 - Při výkopu stavebních jam a rýh je nutno přistupovat selektivně k rozlišení zemin z hlediska využití pro zpětné zásypy.
 - Místo stavby bude zajištěno tak, aby nedocházelo k samovolnému pohybu odpadů po okolních pozemcích.
 - Po ukončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
 - Před zahájením stavebních prací si přejeme být informováni.
- vyjádření LČR, s.p., LS Černá Hora, č.j. LCR144/002676/2021 ze dne 16.7.2021:
 1. Trasa stavby bude vedena dle předložené projektové dokumentace.
 2. V souvislosti s realizací výše uvedené stavby nesmí dojít k ukládání zeminy, stavebního materiálu či jiného materiálu souvisejícího se stavbou na výše uvedených PUPFL s výjimkou ploch dočasně odňatých plnění funkcí lesa.
 3. Při provádění zemních prací (stoka VO) na pozemku parc. č.1198 v k.ú. Luděrov v blízkosti dřevin na výše uvedených PUPFL parc. č. 305/1, 305/53 v k.ú. Lhota pod Kosířem a parc. č. 1300/1, 1300/2, 1300/3 v k.ú. Luděrov budou zemní práce prováděny s nejvyšší opatrností s ohledem na kořenový systém stromů a budou provedena náležitá opatření k ochraně těchto dřevin.
 4. Při provádění zemních prací (účelová komunikace k ČS) na pozemcích parc. č. 309/137, 446 v k.ú. Lhota pod Kosířem v blízkosti dřevin na výše uvedeném PUPFL parc. č. 375/16 v k.ú. Drahanovice budou zemní práce prováděny s nejvyšší opatrností s ohledem na kořenový systém stromů a budou provedena náležitá opatření k ochraně těchto dřevin.
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno, zn. PM-31289/2021/5203/Maj ze dne 20.9.2021:
 1. Kanalizační šachty musí být v manipulačním pruhu DVT vedeny v úrovni terénu a musí být dostatečně únosné pro pojezd těžké techniky (25t).
 2. Křížení kanalizace a vodních toků bude vyznačeno signalizačními tyčemi.
 3. Hloubka krytí chráničky musí být minimálně 1,2 m od kóty původního dna koryta, do krytí nelze počítat nános sedimentu. Po provedení protlaku bude správci toku předáno 1 vyhotovení protokolu o protlaku včetně zaměření úrovně křížení (v návaznosti na B.p.v. a S-JTSK).
 4. Při výkopových a jiných pracích nesmí být materiál ukládán na břehovou hranu a veškerý přebytečný materiál musí být po skončení prací beze zbytku odstraněn.
 5. Použitá mechanizace musí být ve vyhovujícím technickém stavu, čímž bude zabráněno možným úkapům ropných látek do povrchových vod.
 6. Při případném použití nebezpečných látek, které by mohly negativně ovlivnit jakost povrchových vod, je nutné postupovat tak, aby bylo zabráněno jejich únikům, či úkapům.

7. O zahájení prací požadujeme být písemně informováni min. 5 pracovních dní předem. Kontaktní osoba: Ing. Martin Jurečka, úsekový technik PM, s.p., provozu Přerov, email: jurecka@pmo.cz.
- vyjádření SSOK, zn. SSOK-OL-16658/2021/CF, SSOK-OL-18203/2021 ze dne 27.7.2021

vyjádření správců sítí

- Montáže inženýrských sítí, spol. s r.o., zn. 48/K/2021 z 13.7.2021
- ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1111490552 z 19.11.2020, zn. 0101559974 z 7.7.2021
- GasNet Služby, s.r.o., zn. 5002417194 z 3.8.2021
- CETIN a.s., č.j.: 718762/21 z 14.7.2021,

kteřá jsou nedílnou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace, která je uložena u vodoprávního úřadu.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Drahanovice, IČO: 00298841, Drahanovice 144, 783 44 Náměšť na Hané, v zastoupení: GIBL Stavby s.r.o., IČO: 05674042, Veselíčko 210, 751 25 Veselíčko u Lipníka n.B., Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70960399, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, Husinecká 1024/11a, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3, Zemědělské družstvo Senice na Hané, IČO: 00147648, Vodní 214, 783 45 Senice na Hané, MARTIN BLAHA, nar. 02.08.1971, nám. T. G. Masaryka 280, 783 44 Náměšť na Hané, HANA DOSPIVOVÁ, nar. 31.10.1958, Kníničky 24, Drahanovice, 783 44 Náměšť na Hané, IVO RICHTER, nar. 26.09.1951, Kníničky 14, Drahanovice, 783 44 Náměšť na Hané, VLASTA RICHTEROVÁ, nar. 11.04.1954, Kníničky 14, Drahanovice, 783 44 Náměšť na Hané, ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín 2, GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, Ústí nad Labem-město, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1.

Odůvodnění:

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, obdržel dne 04.10.2021 žádost stavebníka Obec Drahanovice, IČO: 00298841, Drahanovice 144, 783 44 Náměšť na Hané, v zastoupení: GIBL Stavby s.r.o., IČO: 05674042, Veselíčko 210, 751 25 Veselíčko u Lipníka n.B., o stavební povolení k provedení stavby vodního díla, uvedeného ve výroku tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad k vydání stavebního povolení měl k dispozici následující doklady :

- projekt stavby
- plná moc
- výpis z KN, katastrální situační výkresy
- plán kontrolních prohlídek stavby – viz. souhrnná technická zpráva
- souhlasy na situacích vlastníků dotčených nemovitostí
- stanovisko Obce Drahanovice k PD pro stavební povolení, zn. 842/2021 ze dne 21.7.2021
- vyjádření ZD Senice na Hané ze dne 12.5.2020
- vyjádření LČR, s.p., LS Černá Hora, č.j. LCR144/002676/2021 ze dne 16.7.2021
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s LČR, s.p.
- vyjádření SSOK, zn. SSOK-OL-16658/2021/CF, SSOK-OL-18203/2021 ze dne 27.7.2021
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se SPÚ
- územní rozhodnutí, vydané Úřadem Městyse Náměšť na Hané, stavebním úřadem pod č.j. NnH/3206/2020/Pa dne 17.12.2020
- souhlas, vydaný Úřadem Městyse Náměšť na Hané, stavebním úřadem pod č.j. 1997/2021/Pa dne 8.7.2021
- sdělení MMOL, odb. ŽP – vodoprávní úřad, č.j. SMOL/170833/2021/OZP/VH/Pos ze dne 12.8.2021
- závazné stanovisko MMOL, odb. ŽP - ovzduší, č.j. SMOL/184667/2021/OZP/OOSSO/Hyb ze dne 27.7.2021
- vyjádření MMOL, odb. ŽP, odd. péče o krajinu a zemědělství, č.j. SMOL/172459/2021/OZP/PKZ/Hun ze dne 14.7.2021
- vyjádření MMOL, odb. ŽP, odd. péče o krajinu a zemědělství, č.j. SMOL/275684/2020/OZP/PKZ/Pri ze dne 12.11.2020
- závazné stanovisko MMOL, odb. ŽP, odd. péče o krajinu a zemědělství - ZPF, č.j. SMOL/305406/2020/OZP/PKZ/Pol ze dne 16.12.2020

- závazné stanovisko MMOL, odb. ŽP, odd. péče o krajinu a zemědělství - lesy, č.j. SMOL/273486/2020/OZP/PKZ/Skr ze dne 10.11.2020
- rozhodnutí MMOL, odb. stavební, OPK – zvláštní užívání silnice, č.j. SMOL/276146/2020/OS/PK/Nan ze dne 13.11.2020
- rozhodnutí MMOL, odb. stavební, OPK – povolení připojení, č.j. SMOL/313776/2020/OS/PK/Bed ze dne 30.12.2020
- rozhodnutí OÚ Drahanovice – silničního správního úřadu – zvláštní užívání komunikace, č.j. 1109/2020 ze dne 27.10.2020
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno, zn. PM-31289/2021/5203/Maj ze dne 20.9.2021
- závazné stanovisko KHS Olomouckého kraje, č.j. KHSOC/35664/2021/OC/HOK ze dne 13.7.2021
- závazné stanovisko HZS OK Olomouc, č.j. HSOL-3887-2/2021 ze dne 10.8.2021
- stanovisko KÚOK, odb. ŽP aZ – Natura 2000, č.j. KUOK 77838/2019 ze dne 23.7.2019
- stanovisko KŘ Policie OK, Územní odbor Olomouc, DI Olomouc, č.j. KRPM-118070-1/ČJ-2019-140506 ze dne 7.10.2019
- stanovisko NPÚ, Územní odborné pracoviště v Olomouci, č.j. NPÚ-391/54826/2019 ze dne 11.7.2019
- vyjádření Archeologického ústavu akademie věd ČR, Brno, v.v.i., zn. ARUB/8357/2021 ze dne 24.11.2021
- vyjádření správců sítí –
 - Montáže inženýrských sítí, spol. s r.o., zn. 48/K/2021 z 13.7.2021
 - ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1111490552 z 19.11.2020, zn. 0101559974 z 7.7.2021
 - GasNet Služby, s.r.o., zn. 5002417194 z 3.8.2021
 - CETIN a.s., č.j.: 718762/21 z 14.7.2021
 - MO ČR, Sekce nakládání s majetkem, odb. ochrany územních zájmů, sp. zn. 93639/2019-1150-OÚZ-BR z 2.8.2019.

Správní poplatek ve výši 3 000 Kč,- byl zaplacen dne 25.10.2021.

Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení a oznámeno dotčeným orgánům a účastníkům řízení opatřením MMOL ze dne 22.11.2021. Podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, bylo upuštěno od místního šetření a ústního jednání. Dotčeným orgánům a účastníkům řízení byl tímto dán na vědomí rozsah výstavby s tím, že do podkladů pro vydání stavebního povolení mohou nahlédnout do 10 dnů ode dne doručení. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení bylo oznámení doručeno veřejnou vyhláškou. Do stanovené lhůty nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena žádná negativní námitka či připomínka. Ve stanovené lhůtě vodoprávní úřad obdržel vyjádření Archeologického ústavu akademie věd ČR, Brno, v.v.i., které obsahovalo odkaz na ustanovení zákona o státní památkové péči. Zákonné povinnosti stavebníka vodoprávní úřad uvedl v upozornění tohoto rozhodnutí.

Oprávněné připomínky a požadavky dotčených orgánů a správců dotčených inženýrských sítí byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že v případě vydání stavebního povolení toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší: stavebníkům, vlastníkům stavbou dotčených pozemků parc. č. 305/1 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, lesní pozemek, parc. č. 305/2 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, orná půda, parc. č. 305/14 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 305/26 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 309/83 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 309/158 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, orná půda, parc. č. 312/2 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, zahrada, parc. č. 358 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 360/5 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, zahrada, parc. č. 360/6 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, zahrada, parc. č. 360/7 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 368 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, zahrada, parc. č. 419/1 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 437/1 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 437/2 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 442 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 446/1 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 446/2 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 448 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 449/2 v k.ú. Lhota pod Kosířem, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 1128/3 v k.ú. Luděřov, obec Drahanovice, orná půda, parc. č. 1128/4 v k.ú. Luděřov, obec Drahanovice, orná půda, parc. č. 1128/6 v k.ú. Luděřov, obec Drahanovice, orná půda, parc. č. 1128/8 v k.ú. Luděřov, obec Drahanovice, orná půda, parc. č. 1133 v k.ú. Luděřov, obec

Drahanovice, trvalý travní porost, parc. č. 1144 v k.ú. Luděrov, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 1180/6 v k.ú. Luděrov, obec Drahanovice, vodní plocha, parc. č. 1198/1 v k.ú. Luděrov, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 1198/2 v k.ú. Luděrov, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 1209/2 v k.ú. Luděrov, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 1298 v k.ú. Luděrov, obec Drahanovice, ostatní plocha, parc. č. 1305/15 v k.ú. Luděrov, obec Drahanovice, orná půda, parc. č. 1305/26 v k.ú. Luděrov, obec Drahanovice, orná půda, parc. č. 1318 v k.ú. Luděrov, obec Drahanovice, vodní plocha, parc. č. 1319 v k.ú. Luděrov, obec Drahanovice, orná půda a staveb na nich, vlastníkům sousedních pozemků, neboť jejich vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich mohou být umístěním stavby přímo dotčena. Vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto řízení jednáno), nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemků a staveb v sousedství. Předmětná a tímto rozhodnutím povolená stavba svým charakterem se jich nedotkne.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona a shledal, že předložená projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Realizace projektu neovlivní negativně vodní poměry v dané oblasti, za předpokladu plnění a respektování uložených podmínek a povinností. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody. Proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

Upozornění:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů a kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Před zahájením stavby vodního díla umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek „STAVBA POVOLENA“, který mu bude předán po nabytí právní moci stavebního povolení. Stavebník zajistí, aby byl štítek chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly neustále čitelné. Tento štítek bude takto umístěn do doby, než bude celá stavba zkolaudována.

Při realizaci stavby budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a přihlédnuto k příslušným ČSN, zejména ČSN 73 6005, 75 6101, 75 6114, 75 6909, 75 6230, 75 5911, 75 5630, TNV 75 5402, ČSN EN 752 a 1610. Zásah do stávající kanalizace a vodovodu bude proveden v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a s přihlédnutím k příslušné ČSN.

Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci v průběhu provádění stavební činnosti podléhá ČSN 83 9061 a zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Případné zásahy do vzrostlé zeleně budou projednány s příslušným orgánem státní správy ochrany přírody OU Drahanovice. Případné rozkopávky a zábory veřejné zeleně mimo stavbu povoluje OU Drahanovice.

Při realizaci stavby je nutno brát zřetel na zvýšenou bezpečnost chodců a uživatelů veřejného prostranství, čistotu a pořádek území, na kterém se stavba realizuje, příčné překopy zajistit provizorním přemostěním. Výkopy je nutno zajistit provizorním osvětlením. Stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

V případě, že v rámci realizace stavby dojde k dotčení hladiny podzemní vody, je nutno neprodleně požádat příslušný vodoprávní úřad o povolení nakládání s podzemními vodami – k jejich čerpání za účelem snižování hladiny, žádost bude doložena doklady dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb.

O povolení zásahu do komunikace a k povolení případné uzávěry stavebník min. 10 dní předem požádá příslušný silniční správní úřad. K žádosti přiloží stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR.

Minimálně jeden měsíc před zahájením stavebních prací bude Policii ČR, OR – DI předložen projekt dopravního značení k vyjádření.

Uzávěra komunikace (i částečná) musí být předem hlášena Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, Olomouc a Lékařské záchranné službě Olomouc.

Upozorňujeme na nutnost dodržování povinností a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb – § 152 - § 157 a § 160 stavebního zákona.

Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zejména zák.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Na stavbě bude řádně veden stavební deník s předepsanými údaji.

Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude neprodleně nahlášeno správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně předáno jejich správci.

Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.

Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před zahájením zemních prací. Na oznámení lze využít formuláře dostupné na <http://ai.ub.cz/informace-pro-stavebniky/index.html>. Mezi náležitosti oznámení patří mimo jiné předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace.

Výzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).

Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihově nebo souběžně se stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit - viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

K návrhu o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podmínek tohoto rozhodnutí. Z dokumentace stavby opravené podle skutečného provedení **musí být patrna poloha, materiál, profil a příslušenství.**

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebude zahájena **do 2 let** od nabytí právní moci tohoto stavebního povolení nebo pokud stavebník oznámí, že od provedení svého záměru upouští.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke

Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Olomouce. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka



Ing. Hana Zvoníčková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

v z. Ing. Lenka Poštolková

Příloha: Celkový situační výkres C.2

Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace „Lhota pod Kosířem - stoková síť“ - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Doručení:

Podle ustanovení ust. §§ 25 a 144 správního řádu a § 115 odst.5 stavebního zákona je toto vodoprávní rozhodnutí oznamováno **veřejnou vyhláškou**.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (úřední deska). Poslední den této lhůty je dnem doručení. Dle ustanovení § 25 a § 26 správního řádu je písemnost zveřejněna také na úřední desce v elektronické podobě na adrese www.olomouc.eu.

.....
vyvěšeno / den, měsíc, rok/ podpis a razítko

.....
sejmuto /den, měsíc, rok/ podpis a razítko

Rozdělovník:

Účastníci stavebního řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):

stavebník, vlastník dotčených a sousedních nemovitostí

- Obec Drahanovice, Drahanovice 144, 783 44 Náměšť na Hané, v zastoupení: GIBL Stavby s.r.o., Veselíčko 210, 751 25 Veselíčko u Lipníka n.B.

vlastníci pozemků a staveb dotčených stavbou, a ti co mají jiná věcná práva k těmto nemovitostem:

- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3
- Zemědělské družstvo Senice na Hané, Vodní 214, 783 45 Senice na Hané
- MARTIN BLAHA, nám. T. G. Masaryka 280, 783 44 Náměšť na Hané
- HANA DOSPIVOVÁ, Kníničky 24, Drahanovice, 783 44 Náměšť na Hané
- IVO RICHTER, Kníničky 14, Drahanovice, 783 44 Náměšť na Hané
- VLASTA RICHTEROVÁ, Kníničky 14, Drahanovice, 783 44 Náměšť na Hané
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín 2
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem-město, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Účastníci stavebního řízení (veřejnou vyhláškou) – vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Olomouce a Obecního úřadu Drahanovice:

vlastníci sousedních pozemků a staveb, a ti co mají jiná věcná práva k těmto nemovitostem (tito účastníci se podle stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb podle katastru nemovitostí):

Všichni vlastníci sousedních pozemků a staveb a práv odpovídajících věcnému břemenu k pozemkům a stavbám podél vodovodních řadů vyznačených v situaci, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

dotčení provozovatelé a vlastníci inženýrských sítí

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9-Libeň, 190 00 Praha 9
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
- Montáže inženýrských sítí spol. s r.o., Sokolská 199, 798 48 Protivanov

Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):

- Úřad městyse Náměšť na Hané, IČO: 00299260, stavební úřad, nám. T. G. Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí - oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248, Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, územní odbor Olomouc, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9
- Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, Brno-střed, Trnitá, 602 00 Brno 2
- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
- Lesy České republiky, s.p., lesní správa Černá Hora, U Selkova 548, 679 21 Černá Hora
- Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, odbor stavební - oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní náměstí 410/25, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Obecní úřad Drahanovice, Drahanovice 144, 783 44 Náměšť na Hané
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
- spis





LEGENDA:

—	Hranice katastrálního území
→ →	Vodní tok
- -	Vodní nádrž, rybník

Nově navržené inženýrské sítě a objekty:

=====	Kanalizace gravitační splašková
=====	Kanalizace tlaková splašková
=====	Rozšíření distribuční sítě NN
=====	a přípojky podzemní NN k ČS a ČOV
○ ČSVA	Čerpací stanice na stoe VA

Stávající inženýrské sítě:

=====	Kanalizace splašková - stávající
-------	----------------------------------

Poznámka:
Zárůdky veřejných částí kanalizačních přípojek (VČP) a přeložky stávajících inženýrských sítí jsou znázorněny v podrobné situaci.



Revize č.	Popis změny:	Datum:	Schválil:
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Vypracoval:	Ing. Renáta Kocúrová	PROVOD inž. spol., s.r.o. V Podněpi 226/28 400 01 Ústí n.L. tel. 475 201 580 středisko Tělnov: Kukýřova 51 666 01 Tělnov tel.: 549 259 539 	
Zodpovědný projektant:	Ing. Renáta Kocúrová		
Vedoucí projektu:	Ing. Pavel Kocúr		
Kontroloval:	Ing. Pavel Kocúr		
Stupeň:	PD ke stavebnímu povolení		
Investor:	Obec Drahanovice		
Název akce:		Soubor:	
Lhota pod Kosířem - stoková síť		Tisk. soubor:	
Část:		Příloha č.:	
C. Situační výkresy		Zak. č.:	
Název přílohy:		Datum:	
Celkový situační výkres		Revize č.:	
		Formát:	
		Měřítko:	
		Číslo výkresu:	
		1:4000	
		C.2	